

WEICON Спрей-смазка универсальная с дисульфидом молибдена



Описание

Технические спреи применяются почти во всех промышленных областях. Они служат для ухода и защиты поверхностей, помогают при очистке, обезжиривании, смазке, разделении, удалении и являются незаменимыми составляющими в ежедневной работе.



Спрей-смазка универсальная с дисульфидом молибдена

Стойкая смазка, обладающая высокой адгезивной способностью и устойчивостью к высоким нагрузкам, с содержанием MoS₂. Обеспечивает свободный ход деталей и защищает от коррозии. На длительное время снижает трение и износ.

Подходит для:

- подшипников качения и скольжения
- шарниров, рычагов, направляющих скольжения
- шпинделей, кулачковых и зубчатых валов
- пружин (например, листовых рессор)
- открытых передаточных механизмов (например, зубчатых венцов)
- червячных передач в пределах допустимого для консистентной смазки диапазона скоростей

Области применения

- подшипники качения и скольжения в промышленной и строительной сферах
- шарнирные элементы карданных валов и карданных шарниров
- подшипники и шарниры прокатных и других станков, сельскохозяйственной и строительной техники, рельсовых и дорожных транспортных средств.

Технические данные

Цвет	черный
Запах	почти без запаха
Устойчивость к температурам	-20 до +120°C
Минимальный срок годности	24 месяца
Особенности	устойчив к высокому давлению

Инструкция по применению

Очистить поверхности. Встряхнуть баллон перед использованием, чтобы стал слышен стук смешивающего шарика. Распылять с расстояния ок. 15 см. Для лучшего распыления продукт должен нагреться до комнатной температуры.

Хранение

Аэрозольный баллон находится под давлением. Хранить в защищенном от солнечного излучения и температур выше +50°C месте.

Стандартная фасовка

Артикул 11530400-34 – 400 мл

Примечание

Спецификации и рекомендации представленные в настоящем документе, не являются гарантируемыми. Они основаны на наших лабораторных испытаниях и нашем практическом опыте. Мы не несем ответственность за применение продукта в каждом отдельном случае, так как индивидуальные условия применения находятся вне зоны нашей осведомленности. Гарантия может распространяться только на неизменное, высокое качество наших продуктов. Перед применением рекомендуем проверить соответствие продукта вашим требованиям на образцах. Такие тесты не могут являться основанием для претензий. Потребитель несет ответственность за неправильное использование продуктов и несоблюдение инструкций по применению.