

WEICON AT- 44

Универсальная смазка



Описание

Технические спреи применяются почти во всех промышленных областях. Они служат для ухода и защиты поверхностей, помогают при очистке, обезжиривании, смазке, разделении, удалении и являются незаменимыми составляющими в ежедневной работе.



WEICON AT-44 охватывает широкую область применения в промышленности и сервисном обслуживании. Благодаря специальной формуле и большому содержанию фторопласта достигаются отличные характеристики скольжения, защита от коррозии, водостойкость, смазка, консервация и очистка, объединенные в одном продукте.

AT-44 не содержит силикон. Эта смазка обеспечивает хорошую защиту от атмосферных воздействий и по этой причине, используется практически неограниченно в работе автомобилей, морских перевозок, электрических систем, сельского хозяйства, в быту и хобби.

Области применения

- ослабляет "прикипевшие" резьбовые соединения, болты, арматуру и клапаны, проникает и растворяет ржавчину
- вытесняет влагу из электрических контактов, предотвращает утечку тока и облегчает запуск влажного двигателя
- устраняет писк и скрип петель, направляющих, подшипников и всех видов соединений и муфт
- очищает загрязненные поверхности металла и образует прочную тонкую нежирную пленку, которая не притягивает пыль
- защищает и ухаживает за рабочим инструментом, оборудованием, электрическими и механическими высокоточными машинами, измерительными машинами, замками, оружием поддерживая их в рабочем состоянии.

Технические данные

Цвет	желтоватый
Запах	ванильный
Устойчивость к температурам	-50 до +210°C
Минимальный срок годности	24 месяца
Особенности	с фторопластом (ПТФЭ)

Инструкция по применению

Перед использованием встряхнуть баллон. Распылить AT-44 с расстояния в 5 см и подождать 30 секунд.

Хранение

Аэрозольный баллон находится под давлением. Хранить в защищенном от солнечного излучения и температур выше +50°C месте.

Стандартная фасовка

Артикул 15250030 – 30 л

Примечание

Спецификации и рекомендации, представленные в настоящем документе, не являются гарантируемыми. Они основаны на наших лабораторных испытаниях и нашем практическом опыте. Мы не несем ответственность за применение продукта в каждом отдельном случае, так как индивидуальные условия применения находятся вне зоны нашей осведомленности. Гарантия может распространяться только на неизменное, высокое качество наших продуктов. Перед применением рекомендуем проверить соответствие продукта вашим требованиям на образцах. Такие тесты не могут являться основанием для претензий. Потребитель несет ответственность за неправильное использование продуктов и несоблюдение инструкций по применению.

WEICON AT- 44

Универсальная смазка



Описание

Технические спреи применяются почти во всех промышленных областях. Они служат для ухода и защиты поверхностей, помогают при очистке, обезжиривании, смазке, разделении, удалении и являются незаменимыми составляющими в ежедневной работе



WEICON AT-44 охватывает широкую область применения в промышленности и сервисном обслуживании. Благодаря специальной формуле и большому содержанию фторопласта достигаются отличные характеристики скольжения, защита от коррозии, водостойкость, смазка, консервация и очистка, объединенные в одном продукте.

AT-44 не содержит силикон. Эта смазка обеспечивает хорошую защиту от атмосферных воздействий и по этой причине, используется практически неограниченно в работе автомобилей, морских перевозок, электрических систем, сельского хозяйства, в быту и хобби.

Области применения

- ослабляет "прикипевшие" резьбовые соединения, болты, арматуру и клапаны, проникает и растворяет ржавчину
- вытесняет влагу из электрических контактов, предотвращает утечку тока и облегчает запуск влажного двигателя
- устраняет писк и скрип петель, направляющих, подшипников и всех видов соединений и муфт
- очищает загрязненные поверхности металла и образует прочную тонкую нежирную пленку, которая не притягивает пыль
- защищает и ухаживает за рабочим инструментом, оборудованием, электрическими и механическими высокоточными машинами, измерительными машинами, замками, оружием поддерживая их в рабочем состоянии.

Технические данные

Цвет	желтоватый
Запах	ванильный
Устойчивость к температурам	-50 до +210°C
Минимальный срок годности	24 месяца
Особенности	с фторопластом (ПТФЭ)

Инструкция по применению

Перед использованием встряхнуть баллон. Распылить AT-44 с расстояния в 5 см и подождать 30 секунд.

Хранение

Аэрозольный баллон находится под давлением. Хранить в защищенном от солнечного излучения и температур выше +50°C месте.

Стандартная фасовка

Артикул 15250010 – 10 л

Примечание

Спецификации и рекомендации, представленные в настоящем документе, не являются гарантируемыми. Они основаны на наших лабораторных испытаниях и нашем практическом опыте. Мы не несем ответственность за применение продукта в каждом отдельном случае, так как индивидуальные условия применения находятся вне зоны нашей осведомленности. Гарантия может распространяться только на неизменное, высокое качество наших продуктов. Перед применением рекомендуем проверить соответствие продукта вашим требованиям на образцах. Такие тесты не могут являться основанием для претензий. Потребитель несет ответственность за неправильное использование продуктов и несоблюдение инструкций по применению.

WEICON AT- 44

Универсальная смазка



Описание

Технические спреи применяются почти во всех промышленных областях. Они служат для ухода и защиты поверхностей, помогают при очистке, обезжиривании, смазке, разделении, удалении и являются незаменимыми составляющими в ежедневной работе.



WEICON AT-44 охватывает широкую область применения в промышленности и сервисном обслуживании. Благодаря специальной формуле и большому содержанию фторопласта достигаются отличные характеристики скольжения, защита от коррозии, водостойкость, смазка, консервация и очистка, объединенные в одном продукте.

AT-44 не содержит силикон. Эта смазка обеспечивает хорошую защиту от атмосферных воздействий и по этой причине, используется практически неограниченно в работе автомобилей, морских перевозок, электрических систем, сельского хозяйства, в быту и хобби.

Области применения

- ослабляет "прикипевшие" резьбовые соединения, болты, арматуру и клапаны, проникает и растворяет ржавчину
- вытесняет влагу из электрических контактов, предотвращает утечку тока и облегчает запуск влажного двигателя
- устраняет писк и скрип петель, направляющих, подшипников и всех видов соединений и муфт
- очищает загрязненные поверхности металла и образует прочную тонкую нежирную пленку, которая не притягивает пыль
- защищает и ухаживает за рабочим инструментом, оборудованием, электрическими и механическими высокоточными машинами, измерительными машинами, замками, оружием поддерживая их в рабочем состоянии.

Технические данные

Цвет	желтоватый
Запах	ванильный
Устойчивость к температурам	-50 до +210°C
Минимальный срок годности	24 месяца
Особенности	с фторопластом (ПТФЭ)

Инструкция по применению

Перед использованием встряхнуть баллон. Распылить AT-44 с расстояния в 5 см и подождать 30 секунд.

Хранение

Аэрозольный баллон находится под давлением. Хранить в защищенном от солнечного излучения и температур выше +50°C месте.

Стандартная фасовка

Артикул 15250005 – 5 л

Примечание

Спецификации и рекомендации, представленные в настоящем документе, не являются гарантируемыми. Они основаны на наших лабораторных испытаниях и нашем практическом опыте. Мы не несем ответственность за применение продукта в каждом отдельном случае, так как индивидуальные условия применения находятся вне зоны нашей осведомленности. Гарантия может распространяться только на неизменное, высокое качество наших продуктов. Перед применением рекомендуем проверить соответствие продукта вашим требованиям на образцах. Такие тесты не могут являться основанием для претензий. Потребитель несет ответственность за неправильное использование продуктов и несоблюдение инструкций по применению.